



Ботвосбиватель KS 475

ROPA

Сбор картофеля без ботвы, высокая урожайность

ROPA расширяет ассортимент своей продукции 4-рядным ботвосбивателем для подготовки к уборке урожая картофеля. Ботвосбиватель ROPA предлагает наилучшие условия для сокращения или предотвращения использования пестицидов для регулирования ботвы. Ботва картофеля теперь измельчается безопасно и эффективно, что облегчает сбор урожая и повышает прочность кожуры клубней. Измельченная ботва укладывается между гребнями. Снижение риска засорения копателя и увеличение пропускной способности - дополнительные преимущества, которые обеспечивает ботвосбиватель ROPA. В настоящее время ботвосбиватель ROPA KS 475 доступен в 4-рядной версии с расстоянием междурядья 75 или 80 см.



Фронтальное агрегатирование

Ботвосбиватель крепится к трехточечной навеске трактора. Ботвосбиватель ROPA KS 475 в стандартной комплектации предусмотрен как для фронтального, так и для заднего агрегатирования. Карданный вал с большим углом действия может использоваться для обоих типов за счет простоты перестановки.

Заднее агрегатирование

Для достижения желаемой высоты среза стеблей ботвосбиватель можно легко регулировать по высоте посредством шпинделей на опорных колесах и трехточечной навески.



Легкость хода и индивидуальность

Благодаря легкости хода ботвосбиватель подходит для тракторов мощностью от 50 кВт. Индивидуальная настройка числа оборотов ВОМ (540, 750 или 1000) в зависимости от применения. Простота переоборудования или изменения числа оборотов посредством смены ременных шкивов привода.



Вал ботвоудалителя со встроенными противорежущими пластинами в стандартной комплектации - мощный затягивающий эффект

Специально разработанный для ботвосбивателя ROPA вал содержит 92 бича, которые благодаря своему расположению идеально приспособляются к картофельному гребню. Мощный затягивающий эффект обеспечивает захват и измельчение даже согнутой или лежащей на земле ботвы. Установленные в стандартной комплектации противорежущие пластины механически дробят остатки ботвы. Ширина междурядья может переставляться с 75 на 80 см за счет смещения бичей и направляющих пластин. Оптимально спроектированные щитки для обслуживания и очистки - отличная доступность для контроля и сервиса.

Устройство продольной транспортировки (опция)

Для безопасной и удобной транспортировки за пределами поля ботвосбиватель KS 475 может быть опционально оснащен устройством продольной транспортировки с освещением.



Размеры

Длина: около 200 см

Длина в транспортном положении: 490 см

Ширина: 349 см

Ширина в транспортном положении: около 225 см

Высота: 150 см

Высота в транспортном положении: 150 см

Вес

Собственный вес в базовой комплектации: 1 150 кг

Рабочая ширина

Возможная ширина рядков: 75 - 80 см

Количество рядков: 4

Сцепка

Нижний рычаг категории: Kat. 2

Привод и вал ботвоудалителя

Скорость привода

Карданный вал: 540 / 750 / 1000

Количество бичей: 92

Опора

Количество опорных колес: 2 шт.

Опорные колеса: 6,50x10 PR

Требования к трактору

Мощность двигателя: не менее 50 кВт



KS 475

- Трехточечная навеска для передней или задней части
- Опциональное устройство продольной транспортировки
- Регулируемая ширина между опорными колесами
- Карданный вал с большим углом действия (двойной)
- Боковой привод 4 клиновых ремня
- Муфта свободного хода в силовом приводе
- Регулировка высоты с помощью шпинделя и нижнего рычага
- Встроенная противорежущая пластина
- Интегральная укладка ботвы

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf

Тел.: +49 (0) 87 85/9 60 10



facebook.com/ROPAmaschinenbau

ropa-maschinenbau.de

ООО РОПА РУСЬ

Россия, 399921, Липецкая обл.,
Чаплыгинский р-он, пос. Роцинский

Тел.: +7-474-752-51-70

ropa@ropa-rus.com · www.ropa-rus.ru