



Ot yolucu KS 475

ROPA

Daha fazla mahsul için patatesleri otsuz sökmek

Patates hasadına hazırlık için ROPA, sahip olduğu ürün programını bir 4 sıralık ot yolucuyla genişletiyor. ROPA ot yolucusu, yabancı otlarla mücadelede kullanılan tarım ilaçlarını azaltma veya önleme anlamında en iyi koşulları sağlıyor. Patatesin ot kısmı güvenli ve verimli biçimde kıyılır, hasat bu sayede kolaylaşır ve patateslerin kabukları güçlendirilir. Kıyılan yabancı ot, bentler arasına bırakılır. ROPA ot yolucusunun diğer avantajları arasında sökme ünitesinde daha düşük bir tıkanma tehlikesi ve yüksek bir geçiş yer alıyor. ROPA ot yolucusu KS 475 şu anda 4 sıralı ve 75 veya 80 cm'lik bir sıra mesafesinde tedarik ediliyor.



Ön ataçman

Ot yolucu, traktörün üç noktasına yerleştirilir. ROPA ot yolucusu KS 475 standart olarak ön ve arka ataçman için hazırlanmıştır. Geniş açılı mafsal mili basitçe yer değiştirilerek her iki yerleştirme türü için kullanılabilir.

Kolay çalışır ve özgün uyarlanabilir

Ot yolucunun kolay çalışması sayesinde 50 kW gücünde bir traktör yeterlidir. Uygulama alanına göre piriz mili devri (540, 750 veya 1000) özgün olarak seçilebilir. Tahrikin kayış kasnağı değiştirilerek sonradan donatmak veya devirler arasında geçiş yapmak da kolaydır.



Entegre standart karşı keskilere sahip ön hazırlayıcı mili - güçlü emiş etkisi

ROPA ot yolucusu için yeni geliştirilen ön hazırlayıcı milindeki 92 takım buldukları düzende patates bendine mükemmel uyum sağlar. Güçlü emiş etkisi toprak üzerinde bulunan ve bükülmüş patates otlarını da emer ve küçültür. Standart olarak bulunan karşı keskilere mekanik olarak ot artıklarını küçültür. Takımlar ve iletim sacları kaydırılarak sıra mesafeleri arasında (75 ve 80 cm) geçiş yapılabilir. Kontrol ve servis işleri için büyük boyutlara sahip bakım ve temizlik klapeleri vardır.



Arka ataçman

İstenilen boyda kesmek için ot yolucusunun yüksekliği rahat biçimde miller üzerinden destek tekerleklerinde ve üç noktalı ataçmanda ayarlanabilir.



Boyuna sürüş düzeneği (opsiyonel)

Tarlanın dışında da güvenli ve konforlu bir nakliye için ot yolucusu KS 475 opsiyonel olarak bir boyuna sürüş düzeneğiyle ve yol aydınlatmasıyla donatılabilir.



Ölçüler

Uzunluk: yakl. 200 cm
Nakliye konumunda uzunluk: 490 cm
Genişlik: 349 cm
Nakliye konumunda genişlik: 225 cm
Yükseklik: 150 cm
Nakliye konumunda yüksek: 150 cm

Ağırlık

Temel donanımın boş ağırlığı: 1.150 kg

Çalışma genişliği

Sıra mesafesi: 75 - 80 cm
Sıra sayısı: 4

Takma

Alt salıncak kategorisi: Kat. 2

Tahrik ve ön hazırlayıcı mili

Tahrik devri
Mafsal mili: 540 / 750 / 1.000
Takım sayısı: 92

Destek

Destek tekerleği sayısı: 2 adet
Destek tekerlekleri: 6,50x10 PR

Traktör gereksinimleri

Motor gücü: en az 50 kW



KS 475

- Ön veya arka için üç noktalı ataçman
- Opsiyonel boyuna sürüş düzeneği
- Destek tekerleklerinin şerit genişliği değişken ayarlanabilir
- Geniş açılı mafsal mili (çift)
- Yan tahrik 4 kayış
- Tahrik grubunda avare
- Mil ve alt salıncak yardımıyla yükseklik ayarı
- Entegre karşı keski
- Entegre ot bırakma

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tel. +49 8785 96010



facebook.com/ROPAmaschinenbau

ropa-maschinenbau.de