



Blastkross KS 475

ROPA

Ogräsfri potatisupptagning ger bättre avkastning

ROPA utökar produktsortimentet med en 4-radig blastkross för skördeförberedelse inför potatisupptagningen. ROPA:s blastkross ger dig suveräna förutsättningar för att minska resp. undvika användningen av växtskyddsmedel för att få bukt med ogräset. Potatisblasten finfördelas säkert och effektivt, vilket ger smidigare skördning och tåligare potatisskal. Den finfördelade potatisblasten deponeras mellan raderna. Andra fördelar med ROPA-blastkrossen är minskad igensättningsrisk i upptagningsaggregatet och ökat flöde. ROPA:s blastkross KS 475 finns för närvarande som 4-radig med radavstånd om 75 resp. 80 cm.



Frontmontering

Blastkrossen hängs på traktorns trepunktslyft. ROPA:s blastkross KS 475 är förberedd för front- och bakmontering som standard. Vidvinkellänkaxeln går att använda för båda upphängningarna med smidig omkoppling.

Lättdragen och anpassningsbar

Blastkrossen är lättdragen, det räcker bra med 50 kW-traktor. Det går att välja kraftuttagsvarvtal (540, 750 eller 1000) anpassat till användningsområdet. Den går även att rigga om resp. varvtalsändra smidigt genom att byta drivremskivor.



Blastaraxel med integrerade motskär ger kraftig sågverkan

92 Verktögsplaceringen på ROPA-blastkrossens nykonstruerade blastaraxel ger perfekt anpassning till potatisraden. Den kraftiga sågverkan får tag på och finfördelar såväl potatisblast på marken som knäckt blast. De standardmonterade motskären finfördelar blastresterna mekaniskt. Det går att slå om mellan radavstånd på 75 och 80 cm med verktygs- och styrplåtsoffseten. Väl tilltagna underhålls- och rensluckor ger suverän tillgänglighet för kontroll och service.



Bakmontering

Blastkrossen går att höjdställa smidigt med stödhjulsspindlar och trepunktslyft för att slå den stjäklängd du vill ha.



Vägtransportenhet (tillval)

Blastkross KS 475 har en vägtransportenhet inkl. vägbelysning som tillval för säker och smidig transport även utanför fälten.



Mått

Längd: ca 200 cm

Längd i transportläge: 490 cm

Bredd: 349 cm

Bredd i transportläge: ca 225 cm

Höjd: 150 cm

Höjd i transportläge: 150 cm

Vikt

Tomvikt grundutförande: 1 150 kg

Arbetsbredd

Räckvidd: 75 - 80 cm

Radantal: 4

Drag:

Dragarmskategori: kat. 2

Drivning & blastaxel

Drivvarvtal

Länkaxel: 540 / 750 / 1.000

Antal verktyg: 92

Stöd

Antal stöd hjul: 2 st.

Stöd hjul: 6,50x10 PR

Traktorkrav

Motoreffekt: minst 50 kW



KS 475

- Trepunkt för front- eller bakmontering
- Vägtransportenhet som tillval
- Variabel spårvidd med stöd hjulsinställningen
- Vidvinkellänkaxel (dubbel)
- Sidodrivning med 4 kilremmar
- Drivlina med frihjulsfunktion
- Höjdinställning med spindlar och dragarmar
- Integrerade motskär
- Invändig blastdeponering