



Trinciafoglie KS 475

**ROPA**

## Raccolta di patate priva di foglie, per un ricavo maggiore

ROPA amplia il suo assortimento di prodotti con un trinciafoglie a 4 file per la preparazione della raccolta delle patate. Il trinciafoglie ROPA offre le migliori condizioni per ridurre o evitare l'uso di prodotti fitosanitari per il controllo delle erbacce. La pianta di patata estirpata viene triturrata in modo sicuro ed efficiente, facilitando la raccolta e rafforzando la resistenza della buccia della patata. L'erba triturrata viene deposta tra i terrapieni. Un rischio ridotto di intasamento dell'unità estirpatrice e una maggiore produttività sono ulteriori vantaggi del trinciafoglie di ROPA. Al momento, il trinciafoglie KS 475 ROPA è disponibile con 4 file distanziate di 75 o 80 cm.



## Fissaggio anteriore

Il trinciafoglie viene agganciato all'attacco a tre punti del trattore. Il trinciafoglie KS 475 di ROPA di serie è preparato per il fissaggio anteriore e posteriore. L'albero di trasmissione ad ampio angolo può essere utilizzato per entrambi i tipi di aggancio mediante un semplice riposizionamento.

## Leggerezza abbinata alla personalizzazione

Grazie alla sua leggerezza, il trinciafoglie va d'accordo con un trattore da 50 kW. A seconda dell'area di applicazione, è possibile selezionare in modo personalizzato il numero di giri delle prese di forza (540, 750 o 1000). Sostituendo le pulegge della trasmissione, è possibile anche effettuare facilmente una conversione o una modifica successiva delle velocità.



## Albero scollettatore con controlame integrate di serie: forte effetto di aspirazione

92 utensili sull'albero scollettatore di nuova concezione per il trinciafoglie di ROPA si adattano perfettamente al terrapieno, grazie alla loro disposizione. Il forte effetto di aspirazione trattiene e sminuzza anche l'erba estirpata che giace a terra e che è stata piegata. Le controlame integrate di serie sminuzzano meccanicamente i residui delle erbacce. Spostando gli utensili e le piastre di guida è possibile passare da una distanza tra le file di 75 a 80 cm. Gli sportelli di manutenzione e pulizia di dimensioni generose offrono la migliore accessibilità per l'ispezione e l'assistenza.



## Fissaggio posteriore

Per eseguire un taglio alla lunghezza desiderata, il trinciafoglie può essere facilmente regolato in altezza tramite mandrini sulle ruote di supporto e l'attacco a tre punti.



## Dispositivo di guida longitudinale (opzionale)

Per un trasporto sicuro e confortevole anche al di fuori dei campi, il trinciafoglie KS 475 può essere equipaggiato opzionalmente con un dispositivo di guida longitudinale con illuminazione stradale.



## Dimensioni

Lunghezza: ca. 200 cm

Lunghezza in posizione di trasporto: 490 cm

Larghezza: 349 cm

Larghezza in posizione di trasporto: 225 cm

Altezza: 150 cm

Altezza in posizione di trasporto: 150 cm

## Peso

Peso a vuoto dotazione standard: 1.150 kg

## Larghezza di lavoro

Larghezza fila: 75 - 80 cm

Quantità file: 4

## Rimorchio

Categoria bracci inferiori: Cat. 2

## Trasmissione e albero scolleatore

Numero di giri trasmissione

Albero cardanico: 540 / 750 / 1.000

Numero utensili: 92

## Supporto

Numero ruote di supporto: 2 pezzi

Ruote di supporto: 6,50x10 PR

## Requisiti per il trattore

Potenza motore: almeno 50 kW



KS 475

- Attacco a tre punti per parte anteriore e posteriore
- Dispositivo di guida longitudinale opzionale
- Carreggiata regolabile delle ruote di supporto
- Albero di trasmissione ad ampio angolo (doppio)
- Trasmissione laterale 4 cinghie trapezoidali
- Ruota libera nella catena cinematica
- Regolazione dell'altezza mediante mandrino e bracci inferiori
- Controlama integrata
- Deposito erbacce integrato