



Varsileikkuri KS 475

ROPA

Perunoiden nosto ilman varsia lisää tuottoa

ROPA laajentaa tuotevalikoimaansa 4-rivisellä varsileikkurilla, joka on tarkoitettu perunannoston valmisteluun. ROPA-varsileikkuri tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset varsiin käytettävien kasviensuojeluaineiden vähentämiseen tai välttämiseen. Perunanvarret silppuuntuvat turvallisesti ja tehokkaasti, sadonkorjuu helpottuu, ja perunankuoren kestävyys lisääntyy. Silputut perunanvarret lasketaan perunapenkkiin väliin. Vähäisempi tukkeutumisvaara nostoyksikössä ja suurempi läpivirtaus ovat muita ROPA-varsileikkurin suuria etuja. ROPAn KS 475 -varsileikkuria on tällä hetkellä saatavilla 4-rivisenä ja 75 cm:n tai 80 cm:n rivivälillä.



Etukiinnitys

Varsileikkuri kiinnitetään traktorin kolmipistekiinnitykseen. ROPAn KS 475 -varsileikkuri on vakiovarusteisesti valmis kiinnitettäväksi eteen ja taakse. Laajakulmanivelakselin paikoilleen asettaminen kumpaakin kiinnitystapaa varten on helppoa.

Kevytkäyttöisyys yhdistettynä yksilöllisyyteen

Varsileikkurin kevytkäyttöisyyden ansiosta sen käyttöön riittää hyvin 50 kW:n traktori. Voimanoton kierrosluku voidaan valita yksilöllisesti käyttökohteesta riippuen (540, 750 tai 1000). Myös jälkivarustelu ja kierrosluvun vaihtaminen onnistuvat helposti vaihtamalla käyttökoneiston hihnapyöriä.



Silppuriakseli, jossa vakiovarusteena kiinteät vastaterät – voimakas vetovaikutus

ROPA-varsileikkurin rakenteeltaan uudistetussa silppuriakselissa olevat 92 työkalua mukautuvat niiden sijoittelun ansiosta täydellisesti perunanvarsiin. Voimakas vetovaikutus kohdistuu maassa makaaviin ja taittuneisiin perunanvarsiin, jolloin kone silppuaa myös ne. Vakiovarusteena olevat vastaterät silppuavat mekaanisesti varsijäämät. Siirtämällä työkaluja ja ohjauslevyjä on mahdollista vaihtaa 75 cm:n rivivälistä 80 cm:iin ja päinvastoin. Reilusti mitoitettut huolto- ja puhdistusluukut tarjoavat parhaan mahdollisen pääsyn osien luo tarkastuksia ja huoltoja varten.



Takakiinnitys

Varren oikean pituuden kohdalta katkaisemisen takaamiseksi varsileikkurin korkeutta voidaan säätää helposti tukipyörissä olevilla tapeilla ja kolmipistekiinnityksellä.



Pitkittäisajolaite (lisävaruste)

KS 475 -varsileikkuri voidaan varustaa lisävarusteena myös pitkittäisajolaitteella sekä tieliikenteeseen soveltuvilla ajovaloilla, jotta kuljettaminen käy turvallisesti ja mukavasti myös peltojen ulkopuolella.



Mitat

Pituus: n. 200 cm

Pituus kuljetusasennossa: 490 cm

Leveys: 349 cm

Leveys kuljetusasennossa: n. 225 cm

Korkeus: 150 cm

Korkeus kuljetusasennossa: 150 cm

Paino

Tyhjäpaino perusvarustuksella: 1 150 kg

Työleveys

Riviväli: 75 - 80 cm

Rivimäärä: 4

Kiinnitys

Vetovarsien luokka: luokka 2

Käyttökoneisto ja silppuriakseli

Käyttökoneiston kierrosluku

Nivelakseli: 540 / 750 / 1 000

Työkalujen määrä: 92

Tukirakenne

Tukipyörien määrä: 2 kpl

Tukipyörät: 6,50x10 PR

Traktoria koskevat vaatimukset

Moottorin teho: vähintään 50 kW



KS 475

- Kolmipistekiinnitys eteen ja taakse
- Pitkittäisajolaite lisävarusteena
- Tukipyörien raideväli säädettävissä
- Laajakulmanivelakseli (kaksinkertainen)
- Lisäkoneisto, 4 kiilahihnaa
- Vapaakytkin voimansiirtolinjassa
- Korkeussäätö tapeilla ja vetovarsilla
- Kiinteästi asennetut vastaterät
- Integroitu varsien siroittelutoiminto

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf, Saksa

Puh. +49 8785/96010



facebook.com/ROPAmaschinenbau

ropa-maschinenbau.de